



DESCRIPCION

El rótulo luminoso RA95 ha sido diseñado para ser utilizado en instalaciones de extinción de incendios, aunque sustituyendo el rótulo puede ser utilizado para otras aplicaciones.

Esta formado por una caja de plástico ABS, un frontal transparente de PC y un circuito electrónico, este controla un zumbador piezoelectrónico y un conjunto de 8 diodos led de alta eficiencia y muy bajo consumo.

Existe una versión con junta de estanqueidad especial para exteriores con un grado de protección IP65, ref RA95B

INSTALACION

Instalar directamente en la pared mediante cuatro tornillos, mecanizar las entradas de tubo necesarias.

Conectar en la regleta teniendo en cuenta la tensión de alimentación 12 ó 24V.

En caso de utilizar la versión RA95B sera preciso utilizar un prensaestopas de la medida adecuada al tubo, para seguir garantizando la estanqueidad.

La frecuencia de destello es de 60 pulsos por minuto, esta puede ajustarse mediante el potenciómetro ajustable TR1 que se encuentra situado en el centro del circuito electrónico.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tensión de alimentación (nominal)	12 / 24 Vdc
Consumo 12V	80 mA
Consumo 24V	85mA
Potencia sonora sonido continuo (RA95)	93 dB a 1 m
Potencia sonora sonido continuo (RA95B)	90 dB a 1 m
Frecuencia de destello	60 / minuto (ajustable)
Humedad relativa	de 5% a 93% sin cond.
Temperatura de trabajo	de -5°C a +50°C
Grado de protección (RA95)	IP30
Grado de protección (RA95B)	IP65
Dimensiones (LxAxF)	310x120x45mm
Peso	400 g



GARANTIA

E rótulo luminoso RA 95 suministrado por Advantronic Systems, S.L. goza de una Garantía limitada de 1 año, contra todo defecto de fabricación la fecha de fabricación se indica en la etiqueta de cada producto. Esta garantía se invalida por el daño mecánico o eléctrico causado en el campo por el manejo incorrecto. El producto debe ser devuelto vía su proveedor aprobado para la reparación o el reemplazo juntos con la una información completa sobre cualquier problema identificado.

Más detalles sobre nuestra política de garantías y devolución de los productos pueden obtenerse a petición.